

# 房间状态监测仪

LCD触摸屏，监测多种参数

提供校准服务





**RSME系列房间状态监测仪**为需要严格的微差压监测和报警的应用场合而设计。它可以配置为监测洁净室、医院隔离病房、实验室或动物饲养室的微正压或微负压。RSME是一整套仪表，带有触摸屏的图形用户界面，可以配置差压、湿度、温度、空气换气、安全、门状态、校准和警报设置。图形显示颜色的变化可以清楚地确认参数是否在可接受范围（绿色）、预警范围（黄色）或超出可接受的工作范围（红色）。RSME房间状态监视仪标配BACnet MS/TP和Modbus® RTU通信。

## 特点与优势

- 用户可配置的图形界面
- 一台仪表可监控3个房间
- 显示多达4个参数，包括差压、相对湿度、温度、空气换气，以及门的开关状态
- 安装深度1.1"(27.5mm)可嵌入式安装与薄墙中
- 真彩4.3"液晶显示触摸屏带有彩色状态指示：绿色为良好，黄色为预警，红色为警报
- 可选易于清洁的拉丝不锈钢表圈选项
- BACnet MS/TP和Modbus® RTU通信是标准配置
- 包括RSME主体、接线盒和USB闪存驱动

## 应用

- 医院隔离病房
- 制药厂
- 牙科诊所
- 学校医务室



## 技术指标

- 介质：空气。  
**测量技术：**压阻式压力传感器。  
**材质：**带IP65防护前窗的面板：PMMA；后部外壳：ABS (UL 94 V-0)。  
**耐压：**1.5 psig。  
**精度：**±0.5% RSS精度（包括非线性：±0.49% BFSL，迟滞：±0.05% 和不可重复性：±0.05%）或±1% RSS精度（包括非线性：±0.99% BFSL，迟滞：±0.05% 和不可重复性：±0.05%），在一小时的预热后。  
**温度影响：**±0.02% FS/°F（包括精度和量程）。  
**过程连接：**宝塔型接头，用于1/8"和3/16"（3毫米和5毫米）内径橡胶或塑料软管。  
**信号输入：**两个可选4-20mA、0-5VDC或0-10VDC；一个C型USB接口用于快速配置；一个用于开/关门状态的开关输入。  
**信号输出：**一个额定值5A@30VDC开关输出；一个4-20mA或0-10V输出（自带的差压变送器输出或者是输入信号的再输出）。  
**环境温度限制：**32 - 122°F (0 - 50°C)。  
**电源要求：**24VAC/VDC。  
**可选压力单位：**Pa、kPa、cm w.c.、mm w.c.和in w.c.  
**温度单位：**°F 或 °C。  
**零点和量程调整：**可通过触摸屏进行调整。  
**功耗：**最大2.64瓦。  
**电气连接：**可移除的接线端子。  
**显示屏：**4.3" (10.9 cm) 可调光真彩液晶显示屏；分辨率480 x 272。  
**通讯：**Modbus® RTU、BACnet MS/TP。  
**声音警报：**距显示屏10厘米位置达到69.1分贝。  
**重量：**13.6盎司 (385.6克)。  
**机构认证：**BTL、CE。

## 型号表

型号	描述
RSME-B-003	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程0.5 in w.c.
RSME-B-004	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程1 in w.c.
RSME-B-005	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程2.0 in w.c.
RSME-B-014	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程-0.5 - +0.5 in w.c.
RSME-B-015	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程-1.00 - +1.00 in w.c.
RSME-B-016	房间状态监测仪，精度±0.5%，量程-2.0 - +2.0 in w.c.
RSME-C-003	房间状态监测仪，精度±1%，量程0.5 in w.c.
RSME-C-004	房间状态监测仪，精度±1%，量程1 in w.c.
RSME-C-005	房间状态监测仪，精度±1%，量程2.0 in w.c.
RSME-C-014	房间状态监测仪，精度±1%，量程-0.5 - +0.5 in w.c.
RSME-C-015	房间状态监测仪，精度±1%，量程-1.00 - +1.00 in w.c.
RSME-C-016	房间状态监测仪，精度±1%，量程-2.0 - +2.0 in w.c.

注：如需订购不锈钢表圈面板，请在型号后面添加后缀“-SS”

选项	描述
-NIST	NIST可溯源校准证书
<b>举例：</b> RSME-B-003-NIST	



带不锈钢表圈面板的RSME

## 配件及附件

型号	描述
A-220	透明的聚乙烯软管，易于观察，最适用于可能会有液体进入管线的应用场合。内径3/16" x 外径5/16"，长度为500英尺；最大耐压45psi@73°F
A-285	带确认开关的声光报警器
A-417A	房间静压取压板。用于洁净室，带60微米过滤的取压。不锈钢，墙面安装可配合2"x4"接线盒。带软密封垫圈，安装螺丝。黄铜宝塔接头可接1/8"至3/16"内径的软管
A-418A	房间静压取压板。Delta型塑料外壳，墙面安装，筛网过滤取压，可配合2"x4"接线盒。带软密封垫圈，安装螺丝。可接1/8"至3/16"内径的软管
A-465	嵌入式房间静压取压板，白色塑料
A-RSME-BOX	RSME系列表面安装盒